



記号	名称
■	音響・映像コンセント盤 <small>[入力信号は直挿入 入出力パッチへ]</small>
■	仮設電源盤(単相3線/400A・カムロック・C型 (30A) ×3口)
⊙	C型コンセント(30A) 93 調光回路 △ 直回路
⊖	平行コンセント(15A)
Ⓜ	インターネット用LAN
☎	内線電話

コンセント盤A	コンセント盤B	コンセント盤C	コンセント盤D	コンセント盤E	コンセント盤F	コンセント盤G
16chマルチ(XLR×16・マルチ×1)×2 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 RGB(D-Sub15)×2 VIDEO(BNC)×1 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インターネット用LAN×1 インカム(A/B)×1	16chマルチ(XLR×16・マルチ×1)×2 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 RGB(D-Sub15)×2 VIDEO(BNC)×1 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インターネット用LAN×1 インカム(A/B)×1	16chマルチ(XLR×8・マルチ×1)×1 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 RGB(D-Sub15)×2 VIDEO(BNC)×1 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インターネット用LAN×1 インカム(A/B)×1	16chマルチ(XLR×16・マルチ×1)×1 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 RGB(D-Sub15)×2 VIDEO(BNC)×1 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インターネット用LAN×1 インカム(A/B)×1	16chマルチ(XLR×8・マルチ×1)×1 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 RGB(D-Sub15)×2 VIDEO(BNC)×1 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インターネット用LAN×1 インカム(A/B)×1	16chマルチ(XLR×8・マルチ×1)×1 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 RGB(D-Sub15)×2 VIDEO(BNC)×1 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インターネット用LAN×1 インカム(A/B)×1	16chマルチ(XLR×8・マルチ×1)×1 スピーカーコンセント(NL4FX)×2 ワードクロック(BNC)×1 音響用アース 音響/映像LAN×2 インカム(A/B)×1
100V30A(C型/単独)×3 100V15A(平行/単独)×2	100V30A(C型/単独)×3 100V15A(平行/単独)×2	100V30A(C型/単独)×1 100V15A(平行/単独)×2	100V30A(C型/単独)×3 100V15A(平行/単独)×2	100V30A(C型/単独)×3 100V15A(平行/単独)×2	100V30A(C型/単独)×1 100V15A(平行/単独)×2	100V30A(C型/単独)×1 100V15A(平行/単独)×2