

項目	メーカー	内容	容量	備考	個数	項目	メーカー	内容	容量	備考	個数		
調光ユニット	Panasonic	入力電源 AC3Φ4W 182/105V 50Hz 250kVA				効果機器類	Panasonic	ローアホリゾントライト (W1800)	85W×12	3回路	6		
		入力主幹 MCCB 4P 250AF/250AT×2			丸茂電機			ミラーボール Φ400 DMX制御 吊用			1		
		演出用調光回路 1L100V30Aユニット			Panasonic		フロアーベース			6			
		MCCB 2P 50AF/40AT					TOSHIBA	折りたたみ式スタンド			4		
		客席用調光回路 1L100V20Aユニット			Panasonic		ハイスタンド			2			
		MCCB 2P 50AF/20AT					ハンガー			170			
		演出用直回路 MCCB 2P 50AF/40AT					3連アーム			2			
MCCB 2P 50AF/40AT			TOSHIBA	操作棒		2~3.8m	2						
コンソール	Panasonic	プレジャーΣ				コード類	延長コード	C型20A-C型20A		2m	30		
		マスターフェーダー			1			C型20A-C型20A		5m	20		
		クロスフェーダー			1			C型20A-C型20A		10m	10		
		プリセットフェーダー		3段	40		分岐コード	C型20A-C型20A 二双		1m	50		
		サブマスターフェーダー		50ページ	20			マルチコード	C型30A-C型20A (3ch)		10m	1	
		記憶シーン数			1000		C型20A-C型20A (3ch)			10m	3		
		制御チャンネル			1024		変換コード	C型30A-C型20A 二双		1m	10		
		記憶キュー数			1000			C型30A-平行15A		1m	10		
		エフェクトパターン数		100ステップ	100		平行15A-平行15A		10m	10			
		エフェクト同時再生			5		DMX512	DMX5P		20m	1		
		パート (自動演出) 記憶数			5			C型30A-C型30A		10m	10		
		チャンネルピアノスイッチ			40								
		プリセット/フリースイッチ			40								
		ネットワークPCIによる外部記憶 (USB/SD/FD)											
		スポットライト類	Panasonic	PAR56	500W		M	100	ホワイエ用スポットライト	Panasonic	配線ダクト用集光型スポットライト	100W	
フレネルソフトレンズスポットライト	500W				50	配線ダクト調光システム(クローク内)					1		
平凸レンズスポットライト	500W				8	LEDスポットライト					1		
ETC	ソースフォー426		575W		6	その他		ボーダーハンガー			4		
	同上ゴボホルダ				6								
TOSHIBA	シールドビームブロードライト (2灯ミニブルート)		500W×2	2灯	2								

※高所作業ローリングタワー (1台)・脚立(2台)がございます (備品リストに明記)

※各バトン回路・フロアー回路・仮設分電盤等は照明回路図面を参照してください